KODOWANIE

SIŁOWNIK OBROTOWY STANDARDOWY REGULACYJNY **XN** 1 2 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 11 – 12 13 14 **Ex**

Rodzaj pracy		↑
regulacyjny		**R**
sterowniczy		**S**
regulacyjno - sterowniczy		**RS**
Moment znamionowy		↑
regulacyjny	20 Nm	**a0**
regulacyjny	30 Nm	**a**
sterowniczy	60 Nm	
regulacyjny	60 Nm	**b**
sterowniczy	120 Nm	
regulacyjny	120 Nm	**c**
sterowniczy	240 Nm	
Prędkość [obr/min];		↑
4		**1**
5,6		**2**
8		**3**
11		**4**
16		**5**
22		**6**
32		**7**
41		**8**
Droga [obroty]		↑
4		**1**
6		**2**
8		**3**
11		**4**
16		**5**
22		**6**
30		**7**
45		**8**
56		**9**
80		**10**
110	(uwaga 2)	**11**
Sterowanie miejscowe		↑
bez sterowania miejscowego		**0**
ze sterowaniem miejscowym		**1**
Sygnał zwrotny		↑
bez sygnału zwrotnego		**0**
impulsator - sygnał beznap. (styk) pulsujący podczas ruchu		**1**
sygnał 4 – 20 mA		**2**
Wyłączniki drogi		↑
pojedyncze		**0**
podwójne		**1**
Wyłączniki momentu		↑
pojedyncze		**0**
podwójne		**1**
Dodatkowe wyposażenie elektroniczne		↑
brak dodatkowego wyposażenia elektronicznego		**0**
łącznik bezstykowy sterowany sygnałem trójstawnym 24V		**1**
Wprowadzenie kabli		↑
bez wpustów kablowych (zaślepki 6 szt.)		**0**
wpusty kablowe "e" M25x1,5; M32x1,5 i 4 zaślepki		**1**
wpusty kablowe "e" M32x1,5; M32x1,5 i 4 zaślepki		**2**
wpusty kablowe "e" M25x1,5; M32x1,5; M32x1,5 i 3 zaślepki		**3**
wpusty kablowe inne (podać w zamówieniu jakie)		**4**
Dodatkowe wyposażenie elektryczne		↑
bez grzałki		**0**
z grzałką i termostatem		**1**
Typ przyłącza		↑
tuleja przyłączeniowa B1 (wg normy PN-EN ISO 5210)		**0**
tuleja przyłączeniowa B3 (wg normy PN-EN ISO 5210)		**1**
tuleja przyłączeniowa adaptowana do armatury		**2**
przyłącze A		**3**
Mechaniczny wskaźnik położenia		↑
bez wskaźnika		**0**
ze wskaźnikiem		**1**
Zabezpieczenie termiczne silnika		↑
czujnik PTC		**0**
wyłącznik bimetalowy		**1**

/KeXN 201825/

UWAGI:

1. Rodzaj pracy RS oznacza rodzaj pracy S4 do maksymalnego momentu regulacyjnego i rodzaj pracy S2 do maksymalnego momentu sterowniczego.
2. Drogę powyżej 110 obrotów uzgodnić z dostawcą. Maksymalna liczba obrotów - 1250.